

YD-F3020R5



白墨彩墨
独立负压


小车防撞装置

四区域独立控
制吸附平台

一体化钢
架结构

理光工业喷头

全新采用2-8个灰度级理光 (Ricoh) 内加温工业微压电喷头, 4-8色可选(6色或 者6+2双白)可变墨滴打印, 最小7pl最大35pl, 墨滴更密集, 照片级精度, 多色打印, 色彩更亮丽, 变化更丰富, 能清晰打印2pt字体, 不仅打印精度高而且速度快, 最高分辨率可达600×2400 dpi。理光喷头使用寿命长, 工作稳定, 非常适合长时间工作, 24小时运行, 良好维护使用寿命长达5年!



✓ 小车防撞装置


当小车在移动时, 碰到障碍物时能自动停止, 避免小车及喷头损坏或卡死, 也提高了人的安全。

✓ 自动测高功能

自动检测材料厚度, 无需手动测量, 精准且省时省力。

✓ 稳定的负压系统

稳定的负压系统, 使供墨更加流畅, 避免出现断墨现象, 更能节约墨水。



产品参数:

设备型号	YD-F3020R5
实喷幅面	3000×2000mm
喷头类型	理光Ricoh灰度级压电喷头
打印分辨率	600×2400dpi
打印速度	4 Pass, 38M ² /h; 6 Pass, 29M ² /h; 8 Pass, 22M ² /h
打印模式	单向和双向
墨水颜色	C、M、Y、K、Lc、Lm、W、V 自由组合
特殊墨水	UV 白色墨水和 UV 透明光油
墨水类型	环保型 UV 固化墨水 (不含 VOC)
喷头数量	2-8个(4-8色可选)
介质厚度	最厚100mm
介质类型	硬性和柔性板材
适用介质	玻璃、亚克力、木板、瓷砖、金属板、PVC板、波纹板、塑料等
RIP软件	PhotoPrint, Onyx
输入格式	Adobe Postscript Level 3、PDF、JPEG、TIFF、EPS、AI
电气要求	220V/AC (±10%) 单相, 50 / 60 Hz; 6KW
设备重量	1700KG
设备尺寸	5000mm[长]×2800mm [宽]×1390mm[高]
环境需求	独立、洁净、低尘、少光照、通风良好的工作间 环境温度: 18° C ~ 30° C (64° F ~ 86° F) 相对湿度: 30% ~ 70% (无冷凝) 通风设备: 建议使用架空排气风扇, 排气量 600 cfm

样品实拍:

YD-F3020R5 UV平板打印机在以下介质喷绘图案可达到最佳效果

硬性介质: 玻璃、瓷砖、金属板、木板、资料板、亚克力板、KT板、PVC板、三聚氰胺板、大理石板等。
柔性介质: 纸张、塑料薄膜、皮革、布料等。



背景墙



3D地板印花



亚克力板

